



Firma Holz + Glas allround GmbH  
Talstraße 29  
D-01156 Dresden

08

EN 14351-1

PSK-Tür mit offenbarem Seiten  
aus Holz  
System IV 68

**PSK-Tür mit offenbarem Seiten  
aus Holz  
System IV 68**

Luftdurchlässigkeit	<b>4</b>
Schlagregendichtheit	<b>8A</b>
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast	<b>C5/B5</b>
Gefährliche Substanzen	<b>npd</b>
Schalldämmung $R_{W(C;Ctr)}$	<b>35 (-2; -5) dB</b>
Wärmedurchgang $U_w$	<b><math>U_w</math> 1,4 W/m<sup>2</sup>K</b>
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen:	<b>erfüllt</b>

**Zusätzliche Leistungseigenschaften**

Bedienungskräfte	Klasse 1
Mechanische Festigkeit	Klasse 3
Dauerfunktion	Klasse 2
Gesamtenergiedurchlassgrad g	0,58

Die Leistungseigenschaften sind beispielhaft. Sie sind abhängig von der Systemauswahl, Elementgröße und –ausführung! Bei geänderten Konstruktionen sind andere Klassifizierungen möglich.

Die Kennzeichnung kann, muss aber nicht auf dem Produkt erfolgen. Es ist auch möglich, die Kennzeichnung in den Begleitpapieren, z. B. Lieferschein oder Wartungs- und Gebrauchsanweisung vorzunehmen.