



Firma Holz + Glas allround GmbH
Talstraße 29
D-01156 Dresden

08

EN 14351-1

Hebe-Schiebe-Türen aus Holz
(HAST und HSKT)
System IV 68

**Hebe-Schiebe-Türen aus Holz
(HAST und HSKT)
System IV 68**

Luftdurchlässigkeit	3
Schlagregendichtheit	5A
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast	B5
Gefährliche Substanzen	Entspricht M101
Schalldämmung $R_{W(C;Ctr)}$	32 (-2; -5) dB
Wärmedurchgang U_w	U_w 1,6 W/m²K
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen:	erfüllt

Zusätzliche Leistungseigenschaften

Bedienungskräfte	Klasse 1
Mechanische Festigkeit	Klasse 3
Dauerfunktion	Klasse 2
Gesamtenergiedurchlassgrad g	0,58

Die Leistungseigenschaften sind beispielhaft. Sie sind abhängig von der Systemauswahl, Elementgröße und -ausführung! Bei geänderten Konstruktionen sind andere Klassifizierungen möglich.

Die Kennzeichnung kann, muss aber nicht auf dem Produkt erfolgen. Es ist auch möglich, die Kennzeichnung in den Begleitpapieren, z. B. Lieferschein oder Wartungs- und Gebrauchsanweisung vorzunehmen.